

Betontankstelle...

Mengen und Sorten

0,15 m ³	0,25 m ³	0,5 m ³	0,75 m ³	1 m ³	1,25 m ³	1,50 m ³	2 m ³
345 kg	575 kg	1150 kg	1725 kg	2300 kg	2875 kg	3450 kg	4600 kg

Bezeichnung	Verwendungsbereiche	Eigenschaften
C12/15, F1 C1, X0, 8	Tragschichten, Streifenfundamente. Setzen von Rasenkanten, Zäunen, Toren.	Normal / erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 – 2 Stunden für unbewährte Bauteile
C12/15, F1 C1, X0, 8, VZ	Tragschichten, Streifenfundamente. Setzen von Rasenkanten, Zäunen, Toren.	Normal / erdfeucht Verarbeitungszeit mehr als 3 Stunden für unbewährte Bauteile
C20/25, F1, C1, X0, 8	Estrich, Streifenfundamente, etc.	Normal / erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 – 2 Stunden für unbewährte Bauteile
C20/25, F1, C1, X0, 8, VZ	Estrich, Streifenfundamente, etc.	Normal / erdfeucht Verarbeitungszeit mehr als 3 Stunden für unbewährte Bauteile
Drainbeton 8 mm	Pflasterbettung, z. Bsp. für Keramikplatten	Normal / erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 – 2 Stunden für unbewährte Bauteile
Pflastermischung 2 mm	Verlegung und Verfugung von Pflaster und Gossensteinen	Normal / erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 – 2 Stunden

Uelzen

Abholzeiten:

Mo. - Fr.: 7.00 - 17.00 Uhr

Sa.: 8.00 - 12.00 Uhr

Lüneburg-Rettmer ab 01.10.2018

Abholzeiten:

Mo. - Fr.: 7.00 - 17.00 Uhr

Sa.: 8.00 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 7.00 - 18.00 Uhr

Sa.: 8.00 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 7.00 - 18.00 Uhr

Sa.: 7.00 - 14.00 Uhr

... von **Mölders**